4−六角穴付きボルトM5×45SUS

36

20

4−M6深さ10

L−110
(Lが140以下の場合はセンターに2−M6)

20

φ6×φ4×35ｾﾗﾐｯｸﾊﾟｲﾌﾟ
なべ小ねじ
M3×40SUS

C−30−SG−22A/ﾐｽﾐ

02 04
2−KQ2S04−M6/SMC

2−F004b
2−六角穴付きボルトM4×10,ばね座金

L+87

55

六角穴付きボルト
M3×6sus

03
2−F010b
2×2−なべ小ねじ
M3×6SUS
ばね座金
平座金

04

105

86

2−F005b
2×1−なべ小ねじM4×8SUS
ばね座金、平座金

F001c

L

2−F007b

2−F003c
2×2−六角穴付きボルトM4×12,ばね座金

2×4−R11S
六角穴付きボルトM3×22SUS

材料					処理			
						名称	ハロゲンラインヒータ	尺度 1：√2
04	090205	jm		ｶﾊﾞｰ内配置左右逆に変更、φ4管継手位置変更		図番	N01−A001c	
03	080822	jm		ランプ押さえF006→F010に変更				
02	061020	jm		シール部冷却追加				
版	年月日	作成	調査	変更内容				
作成	050816	jm	調査		承認		(有)フィンテック	ページ