

ハロゲンスポットヒータの型名指定法 2023/4/6 (有)フィンテック浅田

HS H - (ミラー外径) / f (照射距離) - (照射範囲) / (電圧) - (電力) / + オプション

黒字の項目と青字の項目は必須(省略不可)。緑字の項目は省略可(標準仕様となる)。

ミラー外径には を付けない。 例 HSH-35/f15

照射距離の数値の前には f をつけ、照射範囲(省略可)の前には をつける f 30 - 8

放物面タイプの場合は照射距離が f で照射範囲指定は無しとなる。

電圧 - 電力は例えば 100v-500w と表記。ただし 100-500 の様に v , w を省略可

HS H は金メッキが標準となる。アルミ研磨鏡の場合はオプション記号 /AL を付ける

水冷ユニット付は /+WCU 水冷が標準装備の品種については無記入でよい

電源リード長さが標準以外の場合は /P m

空冷ユニット付きは /+FAN(DC24v) の様に記し、かっこ内はファンの電源電圧を表す

前面ガラス付きは /+FG(Q) 石英 /+FG(N) ネオセラム /+FG(T) テンパックス

スポットヒータ用交換球の型名指定方法

Lamp for HS H - ミラー外径 / f 照射距離 / 電圧 - 電力 / オプション

黒字の項目と青字の項目は必須(省略不可)

ミラー外径には を付けない。 例 Lamp for HSH-35/f15

照射距離の数値の前には f をつける。

電源リード長さが標準以外の場合は /P m