

ハロゲンラインヒータの型名指定法 2023/04/06 (有)フィンテック浅田

品種分類 - (ミラー幅) / f (照射距離) - W (照射幅) / L (ミラー有効長) / H
/ (電圧) - (電力) / + オプション

黒字の項目と青字の項目は必須(省略不可)。

緑字の項目は省略可(標準仕様又はランプ別となる)

品種分類	L H W	水冷式ラインヒータ
	L H A	空冷式ラインヒータ

照射距離の数値の前には f をつける。放物面タイプの場合は照射距離が f で照射幅指定は無しとなる。L寸とはミラー部の有効長さとする。L280 の様に表す。

電圧 - 電力は例えば 100v・500w と表記。ただし 100・500 の様に v, w を省略してもよいラインヒータの場合、ランプ別での販売もあるので、その場合には電圧, 電力は表記しない

ラインヒータの場合はアルミ研磨鏡が標準となる。金メッキの場合は /+GP となる
前面ガラス付きは /+FG(Q) 石英 /+FG(N) ネオセラム /+FG(T) テンパックス
空冷式(LHA)の場合にはオプション欄に例えば /+FAN(AC200v) × 2 の様にファン仕様を記す。
AC200vがファンの電源電圧, × 2 がファンの台数を示す

例 LHW-65/f75/L280/H18/200v・5kw/+FG(Q)
LHA-35/F /L150/H10/100v・500w/+FAN(DC24v) × 1/+GP/P2m

ラインヒータ用交換球の型名指定方法

Lamp for 品種分類 - ミラー幅 / L寸 / H / 電圧 - 電力 / オプション

黒字の項目と青字の項目は必須(省略不可)。

H はランプの外径を示す。例えば外径 18ランプの場合 /H18 と表記する

電源リード長さが標準以外の場合は /P m

その他注意事項はラインヒータ本体(上記)と同じ。

例 Lamp for LHW-65/L280/H18/200v・5kw
Lamp for LHA-35/L150/H10/100v・500w/P2m